



Joustava, pehmeä ja
ihoystävällinen
synteettinen käsine,
kämmentä pinnoitettu
nitrilivaahdolla.

TEGERA® 884A



Lue lisää

SOVELTUU KOSKETUSNÄYTÖILLE, HYVÄ PITO

Joustava ja pehmeä 15 gg neulottu synteettinen käsine, kämmentä pinnoitettu nitrilimikrovaahdolla, pitoa parantava näppyläkuviointi. Soveltuu kosketusnäytöille. Sopii täydellisesti tarkkuustöihin, hienomekaanisiin asennustöihin, tutkimustöihin ja muunlaisiin kevyisiin töihin kuivissa ja kosteissa ympäristöissä. Kestää kosketuslämpöä jopa 100 °C:seen saakka. Ihoystävällinen, Derma-test- ja Öko-Text-sertifikaatit.

OMINAISUUDET

- Erittäin kestävä
- Hyvä sormituntuma
- Joustava
- Pitävä ote
- Mukava

KUVAUS

- Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka
- Kosketusnäytöille

SUOJAA SEURAAVILTA

Hankausvammat, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Kuivat ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Hienomekaaniset asennustyöt, kokoonpanotyöt, tutkimustyöt, koneenkäyttäjä, rakennustyöt, puusepäntyöt, maalaustyöt, asennustyöt, sähköasennustyöt, lvi-asennustyöt, peltisepäntyöt, laatoitustyöt, maanrakennustyöt, maanmuokkaustyöt, betonityöt, verstastyöt, kuljetustyöt, koneenkuljetustyöt, varastotyöt, lentokenttätyöt, kaivosteollisuus, puuteollisuuden työt, metsätyöt, maanviljelytyöt, puutarhatyöt, korjaustyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Agriculture, mining, rubber and plastic, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics

TYÖN TYYPPI

Kevyet työt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Käsineet kuumuutta vastaan, Työkäsineet tarkkuustöihin

LUOKKA Cat. II

VUORIN MATERIAALI 15 gg, Nailon, Spandex

PITUUS 220-260 mm

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Näppyläkuvioitu

VÄRI Musta, Harmaa

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120

PAKKAUSTYYPIT Koukku kortilla

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Nitriliivahto, Nitrili-näppylät

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka A

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Nailon, Luonnonlateksi, Elastaani

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nitrili

VAATIMUSTENMUKAISUUS



TP TC 019:2011



EN 407:2020 X1XXXX



EN 388:2016+A1:2018 4131A

EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

OMINAISUUDET



Kosketusnäyttöille

KOKO	TUOTENRO	EAN
5	884A-5	7340118381282
6	884A-6	7340118381435
7	884A-7	7340118322254
8	884A-8	7340118322261
9	884A-9	7340118322278
10	884A-10	7340118322223
11	884A-11	7340118322230
12	884A-12	7340118322247

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com