



Telimax

Teollisuuspesuaine



Käyttökohteet

Teollisuuden ja kuljetuskaluston vaativimpiin pesu- ja puhdistustöihin; päältäpesut, moottorien ja osien pesut, teollisuuden rasvanpoistopesut, lattioiden ja seinien pesut eli lähes kaikkien vettä sietävien pintojen puhdistukseen.

Tuoteominaisuudet

Kirkas/lievästi kellertävä, veteen liukeneva neste. Tensidipohjaisen koostumuksensa ansiosta tuotteella on erittäin laaja käyttöalue. Tuoksuton ja hiilivedytön tuote lisää työskentelyn miellyttävyyttä ja turvallisuutta.

Käyttö- ja annostusohje

Pesuliuos levitetään pestäville pinnoille ja annetaan vaikuttaa 1 – 3 min, jonka jälkeen se huuhdellaan pois. Jos pestävä pinta on jäinen tai erittäin likainen, voit huuhdella sen vedellä ennen varsinaista pesua. Vältä pesua kuumissa olosuhteissa ja auringon paisteessa.

Painepesu 1 – 10 %
Harjakonepesu 0,1 – 10 %
Käsin pesu 1 – 10 %
Lattianpesu (yhdistelmäkone) 0,1 – 10 %

Huomioitavaa

Vältettävä pesuaineen kuivumista pinnoille. Arat maali-, kevytmetalli- ja kumipinnat: kokeile tuotteen soveltuvuus ennen käyttöä.

Koostumus

Tehoaine

| | |
|------------------------|-------|
| Ionittomia tensidejä | 5-15% |
| Glykolieetteriä | 5-15% |
| Kaliumhydroksidia | < 5 % |
| Kompleksointiainetta | < 5 % |
| Natriummetasilikaattia | <5% |

Tuotteen pH

13.5 vahvasti emäksinen

Käyttöliuoksen pH

11.8 vahvasti emäksinen

Valmistusmaa

SUOMI

**Pakkauskoko /
Tuotekoodi**

| Myyntierä | Tuotekoodi | GTIN | Myyntierän GTIN |
|------------------|-------------------|---------------|------------------------|
| 3 x 5 l | 424323 | 6417964482522 | 6417964484908 |
| 1 x 20 l | 424325 | 6417964481174 | |
| 1 x 200 l | 424329 | 6417964481181 | |
| 1 x 1000 l | 424327 | 6417964481198 | |

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.