

NT 27/1 ADV

NT 27/1 Advanced on monipuolinen ja tehokas kompaktisarjan imuri pienehköjen alueiden siivoukseen.



Tuotenumero

1.428-520.0

- Patruunasuodatin, jossa laaja suodatinala
- Muovinen säiliö
- Leveä märkäimurointisuulake

Tekniset tiedot

EAN koodi		4039784724327
Jännite	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Ilman läpivirtaus	l/s	67
Alipaine	mbar / kPa	200 / 20
Säiliötilavuus	l	27
Säiliön materiaali		Muovi
Liitäntäteho	W	max. 1380
Varusteiden halkaisija		ID 35
Virtajohdon pituus	m	7,5
Äänenvoimakkuus	dB(A)	72
Paino (ilman varusteita)	kg	7,5
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	9
Mitat (p × l × k)	mm	420 × 420 × 525

Laite

Imuletku	m	2,5 / imukahvalla / Muovi
Imuputki	kpl × mm / mm	2 × 550 / 35 / Ruostumaton teräs
Pölypusi	kpl	1 / Paperi
Lattiasuulake märkä- ja kuivaimurointiin	mm	360 / normaali
Rakosuulake		■
Patruunasuodatin		Paperi
Törmäyssuoja		■
Turvallisuusluokitus		II
Säiliön pyörä seisontajarrulla		■

■ Toimituksen mukana.



Integroitu tarvikkeiden säilytys

- Varustelokero rungon takana.
- Ilmaputket ja muut varusteet kulkevat aina imurin mukana ja ovat nopeasti valmiina käyttöön.



Patruunasuodatin koholla

- Imuteho säilyy jatkuvasti korkealla tasolla.
- Ylitäyttösuoja katkaisee imun, kun säiliö on täynnä.



Vahvat metalliklipsit

- Takaavat luotettavan lukituksen.

VARUSTEET NT 27/1 ADV 1.428-520.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
PATRUUNASUODATIN, VAKIO BIA C PÖLYLUOKKA M				
Patruunasuodatin, PES				
Patruunasuodatin, PES	1	2.889-219.0	Märkä-kuivaimurin patruunasuodatin. Materiaalina erinomaisesti kosteutta kestävä PES. Pölyluokka L.	■
TAIVUTETUT IMUPUTKET				
Taivutetut imuputket, muovia				
Imurikahva DN 35 / NT	2	2.889-199.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Sopii erityisesti hienon pölyn imurointiin. Mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Halkaisija 35 mm.	■
Imurikahva DN 35 / NT antistattinen	3	2.889-168.0		□
SUULAKKEET				
Lattiasuulakkeet				
Lattiasuulake DN 35 / NT, 360 mm	4	2.889-152.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu lattiasuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 300 mm.	■
Rakosuulakkeet				
Rakosuulake DN 35 / NT 225 mm	5	2.889-159.0	Imurin rakosuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm.	■
Yleisharjat				
Yleisharja	6	6.900-425.0	All-purpose brush PPN_Bristle	□
Autonimurointisuulakkeet				
Autosuulake DN35, DN 35, 100 mm	7	2.889-356.0	Auton sisätilojen imurointiin suunniteltu suulake. Taivutettu muoto tuo lisää ulottuvuutta imurointiin. Kärkiosan leveys 100 mm. Mitoitus märkä-kuivaimureille, joiden putkikoko on 35 mm.	□
Harjasuulakkeet				
Harjasuulake, nivelöity 35 mm	8	6.903-862.0	Imurin harjasuulake, joka on kääntyvän nivelen ansiosta säädettävissä sopivaan työskentelyasentoon. Erinomainen varuste esimerkiksi huonekalujen ja auton sisätilojen imurointiin.	□
IMUPUTKET				
Imuputket, ruostumaton teräs				
Imuputki NW 35 / NT 550 mm	9	2.889-192.0	Kromattu imurin imuputki, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm. Sisältää kaksi 550 mm putkea. Maetraaali ruostumaton teräs.	■
Imuputket muovi				
Imuputki, muovi DN 35, 0,5 m	10	2.889-218.0	Imurin muovinen imuputki. Halkaisija 35 mm, pituus 0,5 m. Toimituksessa 2 putkea.	□
IMULETKUT				
Imuletkut, Clip system 2.0 (pölynimureissa vuodesta 2017 lähtien)				
Imuletku DN 35, 2,5 m	11	2.889-134.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa pikaliitin. Halkaisija 35 mm.	■
Imuletku DN 35, antistaattinen, 2,5 m	12	2.889-136.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne ja pikaliitin. Halkaisija 35 mm.	□
Imuletku / imurin jatkoletku DN 35, 2,5 m	13	2.889-145.0	NT-märkä-kuivaimurin jatkoletku imuletkulle. Mukana pikaliitin (clip-system).. Halkaisija 35 mm.	□
SUODATIN T/NT				
Erikoispölypussi, märkäimurointi				
Erikoispölypussi märkäimurointiin	14	6.904-171.0	Erikoispölypussi märkien kohteiden imurointiin Täyttää pölyluokan L vaatimukset. Kestävä materiaali tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

**VARUSTEET NT 27/1 ADV
1.428-520.0**



			Tuotenumero	Kuvaus	
SUODATIN T/NT					
Kangassuodatin					
Membraanisuo-datin, NT 27/1, NT 48/1, NT 351	15	6.906-103.0	Kestävästä fleece- / polyeteeni-materiaalista valmistettu membraanisuo-datin. Suodattaa tehokkaasti pölyä ja estää pääsuodatinta tukkeutumasta. Kestää pesua +40 ° C vedellä.		<input type="checkbox"/>
SOVITINKAPPALEET					
Sovitin C ID, (clip-kiinnike - kartio)					
Imurin adapteri suulakkeille DN 35	16	5.407-005.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin ja T-pölynimureihin sopiva adapteri. Mahdollistaa halkaisijaltaan DN 35 rakosuulakkeiden ja imuputkien kytkemisen suoraan uudenmalliseen DN 35 imuletkun päähän		<input type="checkbox"/>
MUUT VARUSTEET MÄRKÄ-KUIVAIMUREIHIN					
Adapteri DN 35 - 40 50, uusi/vanha, antistaattinen	17	5.031-436.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri, joka mahdollistaa vanhojen imuletkujen (DN 35, 40, 50) käyttämisen uudenmallisten varusteiden kanssa. Antistaattinen rakenne.		<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet.